



IMPRESA
Prefabbricati Lucchese s.r.l.
31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Via S. Marco, 31/A
Tel. 0423.650041 (4 linee r.a.) - Telefax 0423.859182
R.E.A. TV N.145781 Reg. Imp. TV n. 13053 - C.F./P. I.V.A.:01171790262
www.prefabbricatilucchese.it E-mail:info@prefabbricatilucchese.it



SCHEDA TECNICA MANUFATTI RIPARTITORI (**DEVIAZIONI**) PER CANALETTE e **RELATIVI ACCESSORI**

DATI GEOMETRICI

DEVIAZIONE TIPO	CARATTERISTICHE DEVIAZIONE					DIMENSIONI TELAIO PER PARATOIA E PANCONCELLO	
	F (cm)	G (cm)	I (cm)	L (cm)	Peso (Kg)	B (cm)	H (cm)
C 40	58.5	52.5	42.5	112	190	57.0	41.5
C 50	63.5	54.5	46.5	119	220	65.0	47.0
C 60	74.0	76.0	51.5	151	600	52.0	54.5
C 70	79.0	81.0	57.0	161	800	59.0	62.0
C 80	86.0	84.0	68.5	171	900	75.0	70.0
C 90	92.5	87.5	72.5	181	1200	81.5	80.5
C 100	99.0	101.0	78.0	201	1500	97.0	88.5

DEVIAZIONI e PANCONCELLI

SISTEMA DI PREFABBRICAZIONE	:	a getto con vibrazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	:	D.M. 14.01.2008
ARMATURA	:	in acciaio tipo B450C dimensionata secondo D.M. 14.01.08
CEMENTO	:	Portland tipo II/A – LL 42,5 R secondo UNI EN 197/1 e marchiato CE (o variabile su richiesta)
GIUNTO	:	a bicchiere
ACQUA	:	Naturale, con contenuto in cloruri e solfati secondo norma UNI EN 1008 in vigore
INERTI		
Sabbia	:	0/6 mm
Ghiaino	:	5/15 mm
		} provenienti dal fiume Piave con contenuti di sostanze organiche, limi e argilla nella norma (UNI 8520/2 cat. A) - marchiati CE
CALCESTRUZZO		
Resistenza caratteristica di compressione a 28 gg	:	RcK 40 N/mm ² (classe C 32/40)

TELAIE E PARATOIE

LAVORAZIONE	:	lamiera in ferro con successiva zincatura
--------------------	---	---