



IMPRESA

Prefabbricati Lucchese s.r.l.

31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Via S. Marco, 31/A
Tel. 0423.650041 (4 linee r.a.) - Telefax 0423.859182
R.E.A. TV N.145781 Reg. Imp. TV n. 13053 - C.F./P. I.V.A.:01171790262
www.prefabbricatilucchese.it E-mail:info@prefabbricatilucchese.it

PRODUZIONE E PROGETTAZIONE
DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZOIMPRESA DI COSTRUZIONI
CAT.: OG3 - OG6 - OG8

SCHEDA TECNICA POZZETTI PER SIFONI 90x90 cm **PER CANALETTE TIPO C40 – C50 – C60 – C70**

POZZETTO SIFONE cm 90x90x9sp. PER INNESTO TUBI IN C.A.T. Ø 50 – Ø 60 – Ø 70 cm PER INNESTO CANALETTE C40 – C50 – C60 – C70	
ELEMENTO	DIMENSIONI [cm]
Elemento di fondo normale	90x90x100h
Elemento di fondo con decantazione	90x90x150h
Elemento di testa (con una apertura)	90x90x95h
Elemento di testa (con due aperture dritte o angolari)	90x90x95h
Prolunga	90x90x95h
Prolunga	90x90x30h
Piastra di copertura (carrabile)	105x105x18sp.
Piastra di copertura (non carrabile)	105x105x7sp.

- SISTEMA DI PREFABBRICAZIONE** : a getto con vibrazione
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO** : **UNI EN 1917 (CE)** (come da DOP e marcatura CE allegate)
D.M. 14.01.08
- ARMATURA** : in reti e barre in acciaio tipo B450C secondo D.M. 14.01.08.
- CEMENTO** : Portland tipo II/A – LL 42,5 R secondo UNI EN 197/1 e marchiato CE (o variabile su richiesta)
- ACQUA** : Naturale, con contenuto in cloruri e solfati secondo norma UNI EN 1008 in vigore
- INERTI**
- | | | |
|---------|-----------|--|
| Sabbia | : 0/6 mm | } provenienti dal fiume Piave con contenuti di sostanze organiche, limi e argilla nella norma (UNI 8520/2 cat. A) - marchiati CE |
| Ghiaino | : 5/15 mm | |
- CALCESTRUZZO**
- Resistenza caratteristica di compressione a 28 gg : Rck 40 N/mm² (Classe C32/40)