



SCHEDA TECNICA POZZETTI PER FOGNATURE **TIPO RINFORZATI**

			POZZETTO 100x100x14sp.		
			ELEMENTO	DIMENSIONI [cm]	PESO [kg]
POZZETTI DI RACCORDO E DI ISPEZIONE TIPO RINFORZATI			Pozzetto fondo	100x100x110h	2000
			Prolunga	100x100xh(variable)	-
			Piastra di copertura	130x130x20p.	800
POZZETTO 120x120x14sp.			POZZETTO 150x150x14sp.		
Pozzetto fondo	120x120x120h	2550	Pozzetto fondo	150x150x150h	4500
Prolunga	120x120xh(variable)	-	Prolunga	150x150xh(variable)	-
Piastra di	150x150x22sp.	1200	Piastra di copertura	180x180x22sp.	1750

- SISTEMA DI PREFABBRICAZIONE:** a getto con vibrazione
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO** UNI EN 1917:04 (CE) - D.M. 17.01.18
- ARMATURA PIASTRA** in acciaio tipo B450C dimensionata per carichi stradali di 1° categoria secondo D.M. 17.01.18 (strade carrabili)
- CEMENTO** Portland tipo II/A – LL 42,5 R secondo UNI EN 197/1 e marchiato CE (*o variabile su richiesta*)
- ACQUA** Naturale con contenuto in cloruri e solfati secondo norma UNI EN 1008 in vigore
- INERTI** } Provenienti dal fiume Piave - marchiatati CE secondo UNI EN 12620
 sabbia 0/ 6 mm
 ghiaino 5/15 mm
- CALCESTRUZZO**
 Resistenza caratteristica di compressione a 28 gg Rck 40 N/mm² (C32/40)